




PipeTube Pro – Der Rhino PipeTube ist einfach, zuverlässig und dauerhaft

Das erste Neu Entwurf des erfolgreichen Rhino PipeTube seit der Einführung in 2005! Für den sicheren Transport langer Güter wie Kupfer-/Kunststoffrohre, Leitungen und Holzlatten, setzt der PipeTube Pro neue Maßstäbe in Europa. Das neue, stilvolle Design bietet neue Extras wie Wasserdichte Gummi-O-Ringen.


Darüber hinaus behält der PipeTube Pro alle Eigenschaften von vorher, sowie die hohe Tragfähigkeit, zwei abschließbaren Öffnungen und natürlich die Crashtest Akkreditierung. Der PipeTube Pro ist ideal für professionelle Nutzfahrzeugbenutzer.



**20 Minuten
Montagezeit**



INNERE ABMESSUNGEN



GEWICHTE & ABMESSUNGEN

	L1	L2	W1	H1	D1	D2	Gewichte	Maximales Traggewicht
RP23 – 3 Meter	3260mm	241mm	186mm	160mm	125mm	127mm	13.85kg	50kg
RP24 – 4 Meter	4260mm	241mm	186mm	160mm	125mm	127mm	18.35kg	50kg
RP25 – 5 Meter	5260mm	241mm	186mm	160mm	125mm	127mm	22.85kg	50kg


Bitte beachten Sie: PipeTubes von 4m und 5m sollen durch mehreren Querträger (d.H. 3 oder 4 Träger) unterstützt werden. In der Preisliste finden Sie die vollständigen technischen Daten pro Fahrzeug. Folgen Sie die Montageanleitung beim Einbau.

STANDARD-MONTAGEHALTERUNG


Der PipeTube Pro wird mit unserer Standard Montagehalterung Ausgeliefert, kompatibel mit alle Rhino Dachkörben und -Träger, aber auch mit Produkten von anderen Herstellern*.

Der PipeTube Pro kommt mit einem Satz Abstandhalter die in unsere Montagehalterungen eingelegt werden kann. Hiermit entsteht eine nahtlose Verbindung mit unsere Dachkörben und - Träger.

Rhino AluminiumRack



Abmessungen Trägerprofil




*Der PipeTube Pro kann auch kombiniert werden mit andere Dachträgersystemen mit den gleichen Abmessungen.

Hinweis: achte bitte auf die erforderliche Anzahl Träger!

Rhino DeltaBars



Rhino KammBar



Standard-Montagehalterung

NEUE FUNKTIONEN

INTEGRIERTES SCHLOSS



- Die Rohrendkappen sind neu gestaltet und die Schlösser sind jetzt im Rohr integriert.
- Das Schloss ist jetzt einfacher zu erreichen weil es sich auf das Nasenteil befindet und verbessert gleichzeitig die Optik.
- Das Nasenteil ist ausgestattet mit einem verstärkten Scharnier an der Oberseite.

GUMMI O-RING ABDICHTUNG



- Der Gummi-O-Ring befindet sich an den Rohrenden und funktioniert als Wasserabdichtung wenn das Rohr geschlossen ist.
- Die O-Ring-Abdichtung reduziert den Oxidationsprozess im Rohr erheblich. Eindringen von Wasser kann im Laufe der Zeit zu einer chemischen Reaktion mit Aluminium und Kupfer führen.

REVOLUTIONÄRES NEUES ENTWURF



Jedes Element des PipeTube Pro wurde verfeinert wodurch ein revolutionäres Entwurf entstanden ist:

- Markante neue pulverbeschichtete Lackierung passend zu allen Fahrzeugfarben
- Rhinobrand 3D-Logo am Ende des Nasenkegels
- Modernes neues Produktlogo
- Stilvolle Längsrillen in der Rohr-Extrusion

WEITERE FUNKTIONEN

Der PipeTube Pro behält alle Vorteile des ursprünglichen PipeTube:

- Zwei Öffnungen, vorne und hinten
- Universelle Montagehalterung für alle Rhino Dachkorben und -Träger
- Große Kapazität: 66 x 15mm Röhren (ohne Innenbeschichtung)
- Serienmäßig abschließbar (zwei Schlüssel enthalten)
- Unabhängig crash-getestet
- Verstärkte crash-getestete Trennwand
- Aerodynamisches Nasenteil


VARIANTEN

Der 3m PipeTube Pro besteht aus zwei 1,5m langen Rohrabschnitten. Die 4m und 5m Version besteht aus einem oder zwei zusätzlichen Abschnitten von 1,0m. Diese können mechanisch zwischen den beiden Hälften des 3m-Systems (RP23) montiert werden.

RP23 - Zusammengestellt




RP23 - Verpackung



RP24 - Zusammengestellt




RP24 - Verpackung



RP25 - Zusammengestellt



RP25 - Verpackung




VARIANTEN

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Rohrprofile
RP23	PipeTube Pro 3m	3m	2 x 1.5m
RP24	PipeTube Pro 4m	4m	2 x 1.5m, 1 x 1m
RP25	PipeTube Pro 5m	5m	2 x 1.5m, 2 x 1m




PIPETUBE PRO BAUGRUPPE


Das basis Rohrprofil des 3m, 4m und 5m PipeTube Pro ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, um unseren Kunden einen bequemen und kostengünstigen Versand bieten zu können. Unsere Designer haben eine innovative mechanische Verbindungshalterung entwickelt, um zwei Rohrprofile nahtlos zu montieren.



Das Grundrohrprofil des 3m PipeTube Pro ist bereits mit einem Teil der Verbindungshalterung ausgestattet.



Die beiden 1,5m langen Rohrhälften des 3m langen PipeTube Pro, können über einen schnellen und einfachen Montagevorgang verbunden werden.



Die Verbindungshalterung ist mit einem robusten Gehäuse aus Komposit Material, gleich wie die Nasenteile an beiden Enden.



Das fertige Rohr kann dann auf dem Fahrzeug montiert werden.

MATERIALIEN

EINSATZBEREICH

VORTEILE

T6 Aluminiumlegierung

- Rohr

- Extrem dauerhaft, robust und hohe Streckgrenze
- Hervorragendes Gewicht-Stärke Verhältnis
- Ausgezeichnetes Gewicht-/Festigkeitsverhältnis

Glasfaserverstärktes Nylon

- 30% Glasfaserverstärktesnylon PA6
- Gehäuse Verbindungshalterung
- Endkappen (Nasenteilen)

- Kratzfest, kratzresistente Oberfläche
- Zugfestigkeitbesser als Standard Nylon
- Erhöhte Stabilität bei Temperaturschwankungen

Stahl

- DP600 Stahl
- Edelstahl 303
- Baustahl Fixings
- Verriegelungsöse
- Scharnierbolzen
- Teiler

Befestigung

- M8x35mm Wagenschraube mit Vierkanthals
- T Bahnsperplatte M8
- M8 A2 Unterlegscheibe B-Form
- M8 A2 Nyloc-Mutter - Typ P2

Benötigte Montagewerkzeuge

- 2x Schraubenschlüssel 13mm
- 1x Leiter
- 1x Maßband

